

## **SCIK LAMATO**

Rivestimento silossanico per esterni ed interni

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

SCIK LAMATO è un rivestimento formulato con speciali resine silossaniche in dispersione acquosa ed inerti selezionati con granuli di marmo non sferoidali.

Il prodotto, grazie all'aspetto estetico naturale e non plastico, rappresenta una soluzione alternativa ai prodotti minerali a base di calce o ai silicati, in quanto evita gli inconvenienti propri di questi ultimi.

SCIK LAMATO è in grado di impedire all'acqua di penetrare nelle strutture, permettendone la fuoriuscita della stessa sotto forma di vapore.

Il rivestimento è disponibile in due differenti granulometrie:

- Media : granulometria 1,5 – 2,2 mm
- Fine : granulometria 1 – 1,5 mm
- Finissima : granulometria 0,3 – 0,5 mm

SCIK LAMATO è indicato come finitura su fondo SCIK FONDO SILOSSANICO pigmentato.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### **Muri Nuovi:**

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per le superfici esterne, usare RIVENDUIT CALCE. Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Applicare 2 mani di SCIK FONDO SILOSSANICO pigmentato del colore desiderato
- Dopo la completa essiccazione, procedere con fratazzo inox o in plastica, all'applicazione di una mano di SCIK LAMATO, pronto all'uso. Il prodotto deve essere distribuito sull'intera superficie in modo uniforme e regolare, seguendo movimenti personali secondo l'effetto estetico finale che si vuole ottenere.

Il prodotto richiede specifiche attenzioni durante l'applicazione intermedia tra la stesura del rivestimento e la sua rifinitura, in quanto può risentire delle particolari condizioni atmosferiche. E' sconsigliata l'applicazione del prodotto all'esterno in caso di umidità, pioggia, forte vento o su superfici surriscaldate dal calore del sole. Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi, tuttavia se necessario, provvedere a tagli e/o interruzioni. A lavoro ultimato, l'attrezzatura utilizzata per la stesura del rivestimento deve essere immediatamente lavata con acqua.

#### **Muri Vecchi:**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti di vecchie pitture. Eliminare completamente le pitture a base di calce e le tempere, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un idropulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Copolimeri silossanici modificati
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	grana fine@2,500@grana media@2,800m <sup>2</sup> /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco e cartella colori
Aspetto Applicato	Tipo rivestimento rasato
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	25KG,10KG
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea rivestimenti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	K-STUCC,RASAN STUCCO,RIVENDUIT CALCE,STUCCO TRE STELLE,ESTERN STUCCO,SCIK BONIFIK,SCIK FONDO SILOSSANICO.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR19.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento silossanico per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimento silossanico SCIK LAMATO cod.SKL01 a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.