

**SCHEMA TECNICA N°86**

## RIVNOVA

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Pittura bicomponente di eccezionale durezza e brillantezza da impiegarsi per la pitturazione di ceramica, lavandini, sanitari e vasche.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Prima di applicare il prodotto miscelare il componente A con il componente B. Eventualmente diluire con Diluente Nitro.

#### SU SUPPORTI NUOVI:

- - Sgrassare la superficie da trattare con acqua e sapone o diluente da lavaggi.
- - Carteggiare ed applicare una o più mani di RIVNOVA a distanza minimo di 24 ore una dall'altra intervallate da una leggera carteggiatura

#### SU SUPPORTI GIÀ VERNICIATI:

- - Asportare la preesistente vernice spazzolando e carteggiando a fondo le superfici
- - Laddove presente vernice non asportabile normalmente sverniciare con sverniciatore lavando successivamente con acqua e sapone o diluente da lavaggio.
- - Procedere con l'applicazione di RIVNOVA in una o più mani intervallate da leggera carteggiatura

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	1 h al tatto, 5-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	8-10m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,3 BIANCO/1,2 GRIGIO E AVORIO/1,05 ALTRI COLORI Kg/Lt
Colori Disponibili	BIANCO, AVORIO, GRIGIO, VERDE, ROSSO, ARANCIO, ROSA, NERO
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +35°C, Min T. +10°C
Stabilità	3 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	0,750LT (KIT A=0,500LT + B=0,250LT)
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea pitture speciali.
Applicabile su:	Piastrelle, Sanitari, Lavandini, Vasche.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo, Pennello.
Prodotti Correlati:	DILUENTE NITRO.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Usare il prodotto secondo vigenti norme d'igiene e sicurezza ; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i

residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SDS in conformità alla normativa REACH 1907/2006/CE e i regolamenti 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Il prodotto è etichettato in base alla normativa vigente.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione  
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.