

## **SCIK ACRIL BONIFIK**

Isolante bonificante solvent free per superfici infette da muffe e funghi

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

SCIK ACRIL BONIFIK è un isolante acrilico ad alta penetrazione per l'impregnazione di superfici minerali infette da muffe, funghi e alghe.

SCIK ACRIL BONIFIK è formulato con polimeri dotati di particelle finissime che permettono di penetrare e consolidare il supporto su cui viene applicato.

Il prodotto offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

**Superfici murali, gesso, cartongesso:**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione del prodotto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti.
- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO TRE STELLE o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RIVENDUIT CALCE.
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare con pennello o rullo, una mano di SCIK ACRIL BONIFIK, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali:  
1 Lt di prodotto=3 Lt di acqua.

### **DATI TECNICI**

**Natura del Legante**

Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-8 h completo.
Diluizione	Acqua 1:3
Resa	12-15m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	0,750LT,5LT

## CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Linea Isolanti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	

## ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	STUCCO TRE STELLE,RASAN STUCCO,K-STUCC,ESTERN STUCCO,RIVENDUIT CALCE.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR147.

### VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo bonificante murale a base di microemulsione all'acqua per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua SCIK ACRIL BONIFIK cod.SAK01, idoneo per l'impregnazione di supporti murali infetti da muffe e funghi nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

colorificio  
**Rivedil**  
made in Italy

**COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO**

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 01122590753

www.rivedil.com - export@rivedil.com