

SCHEMA TECNICA N°205

POLVERE DI STELLE SUPER BRILLANT

Pittura decorativa con glitter super-brillanti

DESCRIZIONE PRODOTTO

POLVERE DI STELLE SUPER BRILLANT è una pittura decorativa per interni con microparticelle minerali super-brillanti aggiunte con l'additivo STELLA GLITTER SILVER. Il prodotto risulta particolarmente delicato e raffinato e dunque adatto a qualsiasi tipo di ambiente.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle; rimuovere pitture sfoglianti ecc.
- Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.
- Attendere dalle 6 alle 12 ore in base alla temperatura affinché il DECOR FONDO si asciughi completamente.
- Colorare il Polvere di Stelle utilizzando la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.
- Miscelare i glitter speciali STELLA GLITTER con il POLVERE DI STELLE (PRESTARE ATTENZIONE per conservare la brillantezza dei glitter occorre miscelarli con il POLVERE DI STELLE nel momento in cui si vuole applicare il prodotto).
- Il prodotto è pronto all'uso ma in caso di necessità può essere diluito con acqua in base al bisogno.
- Con pennello SPALTER 100 o a spruzzo, applicare una mano di POLVERE DI STELLE SUPER BRILLANT (In alternativa il prodotto può essere applicato direttamente con il FRATTONE SLIM).
- Lisciare la superficie con prodotto in PVC.
- Lasciare asciugare 6 – 12 ore in base alla temperatura.
- Applicare una seconda mano, con lo SPALTER 100.
- Sul prodotto ancora fresco premere leggermente sulla superficie utilizzando il FRATTONE IN PVC.
- Lasciare asciugare per apprezzare l'effetto.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Acrilico con microcomponenti minerali brillanti
Viscosità	
Essiccazione	6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1,6-2m ² /Lt
Peso Specifico	1,500Kg/Lt
Colori Disponibili	La colorazione del prodotto avviene mediante macchina tintometrica seguendo i colori della cartella
Aspetto Applicato	Vellutato con microcomponenti luminosi/riflettenti
Aspetto in Confezione	Liquido con effetto madreperla
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	N/AμGr/m ³
TVOC	N/AμGr/m ³
PH	8-9°C
Pulizia Attrezzi	Acqua e Sapone
Confezionamento	2.5LT + STELLA GLITTER 90 gr,4LT + STELLA GLITTER 150 gr
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Lavabile, Ecologico.
Applicabile su:	Muri.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Frattoni Inox 240x100cm, Spalter 100.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO.

N.4: La colorazione del prodotto avviene mediante una base colorabile con il tintometro. Per la colorazione dei colori pastello si esegue prima la colorazione del TN Bianco Titanio.

ATTENZIONE: N.5 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non si possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com